

## Tournevis VDE SoftFinish electric Douille six pans 6,0 x 125 mm - Wiha 00857

Réf. article WH-00857

Fabricant Wiha

EAN 4010995008574

Le tournevis à douille six pans Wiha 322 SoftFinish electric 6,0 mm x 125 mm est certifié VDE selon la norme CEI 60900 pour les vis et écrous à six pans extérieurs SW6 jusqu'à 1 000 V CA. La lame isolée en acier chrome-vanadium-molybdène avec manche Ø 30 mm et diamètre extérieur 12,2 mm convient aux liaisons hexagonales M4/M5. Fabriqué en Allemagne.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Numéro de tarif douanier | 82041100  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 0.076 kg  |



## NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

## DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans SoftFinish electric 6,0 mm x 125 mm de Wiha, série 322, traite les vis et écrous à six pans extérieurs SW6 dans les armoires de commande et installations électriques sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le diamètre extérieur de lame est de 12,2 mm. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène est isolée et contrôlée individuellement selon la norme CEI 60900.

## AVANTAGES

- Certifié VDE et contrôlé individuellement selon CEI 60900 - homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Lame six pans SW6,0 mm pour vis et écrous à six pans extérieurs
- Diamètre extérieur de lame 12,2 mm - épaisseur de paroi adéquate pour le SW6
- Poignée multicomposant SoftFinish Ø 30 mm
- Travail ergonomique - recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR
- Acier chrome-vanadium-molybdène, isolé

## DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Six pans mâle 6,0 mm
- Diamètre extérieur de lame: 12,2 mm

- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 236 mm
- Diamètre du manche: 30 mm
- Certifié VDE: Oui

## **APPLICATIONS**

Pour les travaux de montage et maintenance sur blocs de bornes, composants d'armoires de commande et barres de distribution avec des vis six pans SW6 sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le diamètre extérieur de lame légèrement plus grand de 12,2 mm offre une épaisseur de paroi optimale pour le SW6.

Fabriqué en Allemagne. Code HS 82041100. Fabriqué selon IEC 60900.