

Tournevis SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm antistatique - Wiha 08186

Réf. article WH-08186

Fabricant Wiha

EAN 4010995081867

Le tournevis Wiha SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques grâce à une évacuation de charge contrôlée conforme à la norme IEC 61340-5-1. Le manche de grand volume (Ø 36 mm) permet d'appliquer des couples élevés pour les vis PH2 dans les boîtiers et les points de fixation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.099 kg
Équipement ESD	ESD Schraubendreher



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Un outillage conforme ESD est indispensable lors des travaux sur des ensembles sensibles aux décharges électrostatiques. Le tournevis Wiha SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm répond à la norme IEC 61340-5-1 avec une résistance de surface entre 10⁶ et 10⁹ ohms. Le manche volumineux SoftFinish® (Ø 36 mm) permet l'application de couples élevés, nécessaire pour les vis PH2 dans les boîtiers et les supports de fixation.

AVANTAGES

- Certifié ESD selon IEC 61340-5-1 - évacuation fiable des charges statiques
- Résistance de surface 10⁶ - 10⁹ ohms - dissipatif, pas de pic de tension
- Manche de grand volume Ø 36 mm - couple élevé possible
- Zones dures et molles SoftFinish® - prise sûre et antidérapante
- Acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat - lame de longue durée

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil: Phillips PH2
- Diamètre de lame ronde: 6 mm

- Longueur lame visible: 100 mm
- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur totale: 218 mm
- Résistance de surface: 10^6 - 10^9 ohms

APPLICATIONS

Pour le montage et la maintenance sur armoires de commande, boîtiers électroniques et systèmes avec vis Phillips PH2 en zones ESD-sensibles. Adapté aux postes EPA selon IEC 61340-5-1.

Fabriqué en Allemagne. Code HS 82054000. Norme: IEC 61340-5-1.