

Tournevis SoftFinish® ESD Fente 5,5 x 125 mm antistatique - Wiha 08182

Réf. article WH-08182

Fabricant Wiha

EAN 4010995081829

Le tournevis Wiha SoftFinish® ESD Fente 5,5 x 125 mm protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques grâce à une évacuation dissipative conforme à la norme IEC 61340-5-1. Le manche de grand volume (Ø 30 mm) permet d'appliquer des couples plus élevés pour les vis à fente de grande taille.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.072 kg
Équipement ESD	ESD Schraubendreher



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Des décharges électrostatiques non contrôlées peuvent endommager gravement des composants sensibles. Le tournevis Wiha SoftFinish® ESD Fente 5,5 x 125 mm maintient en permanence une résistance de surface entre 10^6 et 10^9 ohms, répondant aux exigences de la norme IEC 61340-5-1. Le manche volumineux SoftFinish® permet d'exercer des couples plus élevés, nécessaires pour les grandes vis à fente dans les boîtiers et borniers.

AVANTAGES

- Certifié ESD selon IEC 61340-5-1 - utilisation sûre sur les ensembles sensibles
- Évacuation dissipative dans la plage 10^6 - 10^9 ohms - pas de décharges brutales
- Manche SoftFinish® de grand volume (Ø 30 mm) - couples plus élevés pour grandes vis
- Zones dures et molles sur le manche - transfert de force optimal lors du vissage rapide
- Acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat - qualité de lame durable

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente: 5,5 mm
- Épaisseur de lame: 1 mm

- Diamètre de lame ronde: 5,5 mm
- Longueur lame visible: 125 mm
- Diamètre du manche: 30 mm
- Longueur totale: 236 mm
- Résistance de surface: 10^6 - 10^9 ohms

APPLICATIONS

Pour les travaux de montage et de maintenance sur circuits imprimés, armoires électriques et autres ensembles ESD-sensibles nécessitant des vis à fente de grande taille.

Fabriqué en Allemagne. Code HS 82054000. Norme: IEC 61340-5-1.