

## Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 4,5 x 125 mm, VDE - Wiha 35501

Réf. article WH-35501

Fabricant Wiha

EAN 4010995355012

Le tournevis Wiha SoftFinish electric slimFix 3201 est un tournevis fente certifié VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant directement dans la lame, la rendant jusqu'à 33% plus mince que les outils isolés classiques, pour atteindre les vis situées en profondeur. La poignée ergonomique SoftFinish assure une transmission optimale de la force et a été recommandée par l'AGR.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Numéro de tarif douanier | 82054000  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 0.063 kg  |



### NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 2380

### DESCRIPTION

Le tournevis 3201 SoftFinish electric slimFix avec lame fente de 4,5 mm est conçu pour les installations électriques et les travaux de maintenance à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha, l'isolant de protection est directement moulé sur la lame, permettant des lames jusqu'à 33% plus minces que les outils d'électricien classiques, afin d'accéder facilement aux vis et éléments à ressorts situés en profondeur. Chaque tournevis est soumis à un test individuel selon IEC 60900. Fabriqué selon DIN ISO 2380.

### AVANTAGES

- Certifié VDE et GS: travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900
- slimTECHNOLOGY: lame jusqu'à 33% plus mince que les outils isolés classiques
- Poignée ergonomique SoftFinish avec protection antidérapante, recommandée par l'AGR
- Concept de taille de poignée Wiha: contrôle optimal du couple pour petites et grandes vis
- Test individuel de chaque pièce selon IEC 60900

### DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente: 4,5 mm

- Épaisseur de lame: 1 mm
- Longueur de lame visible: 125 mm
- Diamètre du manche: 30 mm
- Longueur totale: 236 mm
- Dimensions du produit: 236 x 30 x 30 mm (L x l x h)

## APPLICATIONS

Convient aux installations électriques, à la maintenance de tableaux électriques et à toute intervention nécessitant l'accès à des vis fente situées en profondeur sous tension. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000. Testé selon IEC 60900, DIN ISO 2380.