

Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 5,5 x 125 mm VDE - Wiha 35391

Réf. article WH-35391

Fabricant Wiha

EAN 4010995353919

Ce tournevis isolé VDE à lame fente de 5,5 mm et 125 mm de longueur est conçu pour travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation dans la lame pour atteindre les vis en profondeur. Le diamètre de manche plus grand de 36 mm permet de transmettre des couples plus élevés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.095 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 2380

DESCRIPTION

Ce tournevis à lame fente de 5,5 mm est adapté aux vis de taille intermédiaire à grande dans les armoires de commande et les installations industrielles jusqu'à 1 000 V AC. La poignée SoftFinish de 36 mm de diamètre autorise une transmission de couple élevée tout en préservant les poignets et les muscles lors d'un usage prolongé.

AVANTAGES

- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC - test individuel de chaque pièce selon IEC 60900
- slimTECHNOLOGY : lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolation intégrée dans la lame
- Poignée SoftFinish de 36 mm pour une transmission de couple accrue, recommandée par l'AGR
- Acier chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire
- Protection antidérapante sur l'extrémité de la poignée

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 5,5 mm
- Épaisseur de lame : 1,0 mm
- Longueur de lame : 125 mm

- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur totale : 243 mm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui

APPLICATIONS

Vissage de taille intermédiaire à grande dans les armoires de commande, tableaux de distribution et installations industrielles jusqu'à 1 000 V AC. Normes : DIN ISO 2380, IEC 60900. Pays d'origine : Allemagne.