

Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T27 x 125 mm VDE 1000V - Wiha 36540

Réf. article WH-36540

Fabricant Wiha

EAN 4010995365400

Le tournevis Wiha SoftFinish® electric slimFix T27 x 125 mm est certifié VDE pour une utilisation en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation dans la lame pour des lames jusqu'à 33 % plus fines. Longueur totale 243 mm, diamètre du manche 36 mm pour des couples élevés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.095 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8764

DESCRIPTION

La poignée SoftFinish® transmet la force manuelle de façon optimale et préserve poignets et muscles lors d'une utilisation prolongée. Le diamètre de manche de 36 mm permet d'appliquer des couples élevés pour les vis TORX® T27 de plus grande taille. Avec la slimTECHNOLOGY, l'isolation est intégrée dans la lame plutôt qu'appliquée autour d'elle, ce qui la rend jusqu'à 33 % plus fine que les versions isolées classiques et facilite l'accès aux vis en profondeur. Chaque tournevis est soumis à un contrôle individuel selon CEI 60900, certifié VDE/GS. Dimensions : 243 x 36 x 36 mm.

AVANTAGES

- Certifié VDE/GS selon CEI 60900 - sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- slimTECHNOLOGY - lame jusqu'à 33 % plus fine pour les vis en profondeur
- Poignée SoftFinish® 36 mm - couples élevés pour vis plus grandes
- Recommandé par l'AGR - ergonomie qui préserve poignets et muscles

DONNÉES TECHNIQUES

- TORX® : T27
- Longueur lame visible : 125 mm

- Longueur totale : 243 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Matériau : acier chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
- Poids : 95 g

APPLICATIONS

Pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA en installation électrique, construction d'appareillage de commutation et maintenance industrielle.

Fabriqué en Allemagne. Normes : DIN ISO 8764-PH, CEI 60900. HS : 82054000.