

## Tournevis à douille trois pans SoftFinish® M5 x 125 mm - Wiha 26213


Réf. article WH-26213

Fabricant Wiha

EAN 4010995262136

Le tournevis Wiha 344 SoftFinish à douille trois pans M5 est conçu pour serrer et desserrer les vis à tête triangulaire DIN 22424 et les écrous triangulaires DIN 22425. Le manche SoftFinish® multicomposant ergonomique avec protection antidérapante assure une transmission de couple fiable.

### DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82041100**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.095 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

DIN 22424 DIN 22425 DIN 22416

### DESCRIPTION

Le tournevis à douille trois pans 344 SoftFinish M5 de Wiha est dimensionné pour les fixations triangulaires conformes aux normes DIN 22424 et DIN 22425. Avec une longueur totale de 236 mm et une lame visible de 125 mm, il permet un accès précis même dans les espaces réduits.

### AVANTAGES

- Manche SoftFinish® multicomposant ergonomique avec protection antidérapante pour un travail confortable
- Lame en acier chrome-vanadium, entièrement trempée et chromée mat pour une durée de vie élevée
- Trois pans M5, cote en coin 8,3 mm - s'adapte parfaitement aux éléments de fixation normalisés
- Diamètre du manche 30 mm pour une bonne transmission du couple

### DONNÉES TECHNIQUES

- Triangle mâle: M5
- Cote en coin: 8,3 mm
- Diamètre extérieur de la lame: 13 mm

- Diamètre du manche: 30 mm
- Longueur totale: 236 mm
- Longueur de lame visible: 125 mm

## **APPLICATIONS**

Partout où des vis à tête triangulaire DIN 22424 ou des écrous triangulaires DIN 22425 doivent être montés ou démontés, par exemple dans les mines, la construction mécanique et la technique énergétique. Conforme à la norme DIN 22416. Fabriqué en Allemagne.