

Tournevis SoftFinish electric a douille six pans 8,0 x 125 mm, isole 1 000 V - Wiha 00859

Réf. article WH-00859

Fabricant Wiha

EAN 4010995008598

Tournevis à douille six pans certifié VDE pour vis et écrous à six pans extérieurs de 8,0 mm, lame de 125 mm. Le manche SoftFinish ergonomique (Ø 36 mm) assure une transmission optimale de la force et réduit la fatigue des poignets. Testé individuellement selon la norme IEC 60900 pour une utilisation en sécurité jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.12 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans 322 SoftFinish electric entraîne avec précision les vis et écrous à six pans extérieurs de 8,0 mm. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène entièrement isolée est soumise à une vérification individuelle selon la CEI 60900 et autorise le travail sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - vérification individuelle, sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish Ø 36 mm - recommandé par l'AGR allemand pour un travail ergonomique
- Concept de taille de manche Wiha - prise adaptée à la tâche de vissage
- Protection antidérapante en bout de manche - empêche le roulement involontaire
- Acier chrome-vanadium-molybdène - haute résistance mécanique et à la corrosion

DONNÉES TECHNIQUES

- Ouverture de clé: 8,0 mm
- Diamètre extérieur lame: 15,2 mm
- Diamètre du manche: 36 mm

- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 243 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, isolé
- Poids: 120 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis et d'écrous à six pans extérieurs dans les armoires électriques, les installations de commande et partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82041100. Norme: IEC 60900.