

Tournevis SoftFinish electric Pozidriv PZ3 x 150 mm, isole 1 000 V - Wiha 00880

Réf. article WH-00880

Fabricant Wiha

EAN 4010995008802

Tournevis Pozidriv isolé certifié VDE et GS, taille PZ3 avec une lame de 150 mm, pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche SoftFinish grand volume (Ø 41 mm) absorbe les couples élevés exigés par les vis PZ3 en ménageant les articulations. Testé individuellement selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.16 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis Pozidriv 324 SoftFinish electric PZ3 avec une lame de 150 mm est conçu pour les vis PZ3 utilisées dans des installations de grande taille nécessitant des couples élevés. Le manche SoftFinish grand volume (Ø 41 mm) permet d'appliquer les couples requis sans contrainte excessive sur les articulations. Testé individuellement selon la CEI 60900, homologué jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish grand volume Ø 41 mm - contrôle optimal du couple pour les applications PZ3
- Longue lame 150 mm - portée étendue pour les positions de montage profondes ou difficiles d'accès
- Matière SoftFinish - toucher agréable, réduit la fatigue lors des travaux prolongés
- Acier chrome-vanadium-molybdène isolé - robustesse et longévité

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Pozidriv PZ3
- Diamètre du manche: 41 mm

- Longueur de lame visible: 150 mm
- Longueur totale: 324 mm
- Poids: 160 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis Pozidriv PZ3 dans les installations électriques, les armoires de commande et les machines partout où il faut intervenir à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82054000. Norme: IEC 60900.