

## Tenailles russes Classic 220 mm avec poignées pour béton armé - Wiha 26774

Réf. article WH-26774

Fabricant Wiha

EAN 4010995267742

Les tenailles russes Classic Wiha 26774 combinent l'attache et la coupe du fil de ligature pour les armatures en béton armé en une seule opération. L'articulation à très faible usure avec rivetage haute résistance et les taillants durcis par induction (env. 64 HRC) garantissent un travail précis sur de nombreuses années. Longueur totale 220 mm, acier à outils C 70 trempé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Numéro de tarif douanier | 82032000 |
| Poids                    | 0.379 kg |



### NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 9242

### DESCRIPTION

Les tenailles russes Classic Wiha 26774 réunissent l'attache et la coupe du fil d'armature dans un seul outil. L'articulation de précision avec rivetage haute résistance transmet les forces avec précision et sans usure excessive, même lors d'une utilisation intensive sur chantier.

### AVANTAGES

- Attacher et couper en une seule opération réduit les changements d'outils sur chantier
- Articulation à très faible usure avec rivetage haute résistance pour une longue durée de vie
- Taillant haute performance à fort rendement de coupe et faible dépense d'effort
- Taillants durcis par induction à env. 64 HRC pour une longue longévité
- Forme classique, acier à outils C 70 trempé

### DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 220 mm (8 3/4")
- Dimensions du produit: 230 x 54 x 23 mm (L x l x h)
- Diamètre de fil maximal: 1,6 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,2 mm

- Fil dur: jusqu'à 2,0 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,6 mm
- Force de coupe: 16
- Matière: Acier à outils C 70, trempé

## **APPLICATIONS**

Pour attacher et couper le fil de ligature des armatures dans la construction en béton. Fabriqué en Slovénie. Norme: DIN ISO 9242.