

Tournevis SoftFinish electric a douille six pans 9,0 x 125 mm, isole 1 000 V - Wiha 00860

Réf. article WH-00860

Fabricant Wiha

EAN 4010995008604

Tournevis à douille six pans certifié VDE pour vis et écrous à six pans extérieurs de 9,0 mm, lame de 125 mm. Le manche SoftFinish (Ø 36 mm) transmet parfaitement la force manuelle et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Testé individuellement selon la norme IEC 60900 pour une utilisation jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.118 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans 322 SoftFinish electric est conçu pour les vis et écrous à six pans extérieurs de 9,0 mm. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène entièrement isolée (Ø extérieur 16 mm) est soumise à une vérification individuelle selon la CEI 60900 et est homologuée pour le travail sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - vérification individuelle, homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish Ø 36 mm - recommandé par l'AGR allemand pour un travail ergonomique
- Concept de taille de manche Wiha - prise adaptée pour un vissage précis et puissant
- Zones dures et molles sur le manche - assurent une prise optimale lors des rotations rapides
- Acier chrome-vanadium-molybdène isolé - résistance et durabilité à long terme

DONNÉES TECHNIQUES

- Ouverture de clé: 9,0 mm
- Diamètre extérieur lame: 16,0 mm
- Diamètre du manche: 36 mm

- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 243 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, isolé
- Poids: 118 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis et d'écrous à six pans extérieurs de 9,0 mm dans les installations électriques, les armoires de commande et les équipements industriels où des travaux sont effectués sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82041100. Norme: IEC 60900.