

## Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T40 x 150 mm VDE 1000V - Wiha 36542

Réf. article WH-36542

Fabricant Wiha

EAN 4010995365424

Le tournevis Wiha SoftFinish® electric slimFix T40 x 150 mm est certifié VDE pour une utilisation en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation dans la lame pour des lames jusqu'à 33 % plus fines. Longueur totale 268 mm, diamètre du manche 36 mm, lame de 150 mm pour une portée accrue.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausführungsklasse        | TEC       |
| Numéro de tarif douanier | 82054000  |
| Pays d'origine           | Allemagne |
| Poids                    | 0.116 kg  |



## NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8764

## DESCRIPTION

La poignée SoftFinish® transmet efficacement la force manuelle à la lame et préserve poignets et muscles lors d'une utilisation prolongée. Le diamètre de manche de 36 mm et la longueur de lame de 150 mm font de ce modèle un outil adapté aux vis TORX® T40 de grande taille nécessitant des couples élevés et une portée plus importante. Avec la slimTECHNOLOGY, l'isolation est intégrée dans la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus fine que les versions isolées classiques, pour atteindre les vis et éléments à ressort en profondeur. Contrôle individuel selon CEI 60900, certifié VDE/GS. Dimensions : 268 x 36 x 36 mm.

## AVANTAGES

- Certifié VDE/GS selon CEI 60900 - sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- slimTECHNOLOGY - lame jusqu'à 33 % plus fine pour les vis en profondeur
- Manche 36 mm et lame 150 mm - couples élevés et portée accrue pour T40
- Recommandé par l'AGR - poignée ergonomique antiroulement

## DONNÉES TECHNIQUES

- TORX® : T40

- Longueur lame visible : 150 mm
- Longueur totale : 268 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Matériau : acier chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
- Poids : 116 g

## **APPLICATIONS**

Pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA en installation électrique, maintenance industrielle et construction d'appareillage de commutation.

Fabriqué en Allemagne. Normes : DIN ISO 8764-PH, CEI 60900. HS : 82054000.