

Tenailles russes Classic 250 mm sans poignées isolées pour béton armé - Wiha 26775

Réf. article WH-26775

Fabricant Wiha

EAN 4010995267759

Les tenailles russes Classic Wiha 26775 permettent d'attacher et de couper le fil de ligature pour les armatures en béton armé en une seule opération. Avec 250 mm de longueur totale, elles offrent un meilleur effet de levier et traitent le fil moyennement dur jusqu'à 3,5 mm de diamètre. Acier à outils C 70 trempé, sans poignées isolées.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.39 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 9242

DESCRIPTION

Les tenailles russes Classic Wiha 26775 offrent un effet de levier accru grâce à leur longueur de 250 mm, ce qui les rend particulièrement adaptées aux fils de ligature de plus gros diamètre sur les chantiers de béton armé. L'attache et la coupe s'effectuent en une seule passe.

AVANTAGES

- 250 mm de longueur pour un meilleur effet de levier sur les fils épais (fil moyennement dur jusqu'à 3,5 mm)
- Attacher et couper en une seule opération sur chantier
- Taillant haute performance avec durcissement par induction à env. 64 HRC
- Forme classique sans poignées isolées pour une prise en main directe
- Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 250 mm (10")
- Dimensions du produit: 255 x 50 x 24 mm (L x l x h)
- Diamètre de fil maximal: 1,8 mm

- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,5 mm
- Fil dur: jusqu'à 2,2 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,8 mm
- Force de coupe: 17
- Matière: Acier à outils C 70, trempé

APPLICATIONS

Pour attacher et couper le fil de ligature des armatures dans la construction en béton, notamment pour les fils de gros diamètre. Sans poignées isolées. Fabriqué au Vietnam. Norme: DIN ISO 9242.