

Tournevis MicroFinish Fente 6,5 mm x 125 mm avec lame six pans et coiffe en acier massive - Wiha 29135

Réf. article WH-29135

Fabricant Wiha

EAN 4010995291358

Tournevis à fente de la série MicroFinish 5533 avec lame six pans continue (SW 6) et coiffe protectrice en acier massive. La queue hexagonale SW 10 permet l'utilisation d'une clé pour des couples plus élevés. Surface microfine du manche pour une prise ferme en conditions huileuses et humides.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.156 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 2380 DIN 5265

DESCRIPTION

Le tournevis MicroFinish à fente de 6,5 mm (longueur de lame 125 mm, longueur totale 238 mm) couvre les vis à fente de taille moyenne à grande qui nécessitent un couple fiable. Le manche de Ø 36 mm et la queue hexagonale SW 10 permettent un vissage puissant à la main ou à la clé. La coiffe en acier permet les coups de marteau directs. Conforme aux normes DIN 5265 et ISO 2380.

AVANTAGES

- Surface microfine MicroFinish pour une prise ferme en milieu huileux et humide
- Coiffe en acier massive et lame traversante pour une transmission de frappe sans perte
- Queue hexagonale SW 10 pour l'utilisation d'une clé et des couples supplémentaires
- Longueur de lame 125 mm pour une bonne accessibilité dans les logements profonds
- Manche Ø 36 mm pour un vissage confortable et puissant

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 6,5 mm
- Épaisseur de lame : 1,2 mm
- Queue hexagonale : SW 10

- Longueur lame visible : 125 mm
- Diamètre lame six pans : 6 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur totale : 238 mm
- Matière lame : acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

APPLICATIONS

Pour les vis à fente de taille moyenne à grande en construction mécanique, automobile et industrielle, ainsi qu'en maintenance dans des emplacements difficiles d'accès.

Fabriqué en Allemagne. Normes : DIN 5265, ISO 2380. Code douanier 82054000.