

Tournevis SoftFinish electric a douille six pans 10,0 x 125 mm, isole 1 000 V - Wiha 00861

Réf. article WH-00861

Fabricant Wiha

EAN 4010995008611

Tournevis à douille six pans certifié VDE pour vis et écrous à six pans extérieurs de 10,0 mm, lame de 125 mm. Le manche SoftFinish (Ø 36 mm) est dimensionné pour les couples élevés requis en SW 10,0 mm et ménage les poignets lors des travaux exigeants. Testé individuellement selon la norme IEC 60900 pour une utilisation jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.128 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans 322 SoftFinish electric en 10,0 mm gère les couples plus élevés nécessaires pour les vis et écrous à six pans extérieurs de grande taille. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène entièrement isolée (Ø extérieur 17,2 mm) est soumise à une vérification individuelle selon la CEI 60900 et homologuée jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - vérification individuelle, homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish Ø 36 mm - recommandé par l'AGR allemand pour un travail ergonomique
- Concept de taille de manche - volume de prise adapté au vissage en 10,0 mm pour des couples élevés
- Zones dures et molles sur le manche - prise optimale pour les rotations rapides et puissantes
- Protection antidérapante et symbole de vis en bout de manche - améliorent l'efficacité

DONNÉES TECHNIQUES

- Ouverture de clé: 10,0 mm
- Diamètre extérieur lame: 17,2 mm

- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 243 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, isolé
- Poids: 128 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis et d'écrous à six pans extérieurs de 10,0 mm dans les armoires électriques, les entraînements industriels et les installations où des interventions sous tension jusqu'à 1 000 V CA sont requises.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82041100. Norme: IEC 60900.