

Tournevis VDE SoftFinish electric Fente 10,0 x 200 mm - Wiha 00832

Réf. article WH-00832

Fabricant Wiha

EAN 4010995008321

Le tournevis à fente Wiha 320N SoftFinish electric 10,0 mm x 200 mm est certifié VDE selon la norme CEI 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Sa lame de 200 mm avec un manche Ø 41 mm atteint les vis en profondeur tout en permettant des couples élevés. Dimension complémentaire aux cotes DIN. Fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.221 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à fente SoftFinish electric 10,0 mm x 200 mm de Wiha est destiné aux grandes vis à fente dans les armoires de distribution, bornes et coffrets électriques où la mise hors tension ne peut pas être garantie. Chaque pièce est contrôlée individuellement selon la norme CEI 60900. Cette dimension complète les cotes DIN standards.

AVANTAGES

- Certifié VDE et contrôlé individuellement selon CEI 60900 - homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Lame de 200 mm avec fente de 10,0 mm - accède aux vis enfoncées dans les armoires de commande
- Diamètre de poignée 41 mm pour des couples élevés sans fatigue
- Poignée multicomposant SoftFinish ergonomique - recommandée par l'AGR
- Protection antidérapante et symbole de vis sur l'extrémité du manche
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, trempée et brunie

DONNÉES TECHNIQUES

- Empreinte: Fente 10,0 mm, épaisseur de pointe 1,6 mm

- Longueur de lame visible: 200 mm
- Longueur totale: 324 mm
- Diamètre du manche: 41 mm
- Certifié VDE: Oui
- Dimension complémentaire aux cotes DIN

APPLICATIONS

Pour les grandes bornes, armoires de commande et coffrets de distribution sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La longue lame permet d'atteindre les vis en profondeur dans les modules d'armoires compacts.

Fabriqué en Allemagne. Code HS 82054000. Fabriqué selon IEC 60900.