

Tournevis SoftFinish electric slimFix PlusMinus SL/PH2 x 100 mm, VDE - Wiha 35503

Réf. article WH-35503

Fabricant Wiha

EAN 4010995355036

Le tournevis Wiha SoftFinish electric slimFix 3271 avec profil SL/PH2 est un tournevis combiné certifié VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant directement dans la lame en acier chrome-vanadium-molybdène, la rendant jusqu'à 33% plus mince que les outils isolés classiques. La poignée SoftFinish de 36 mm de diamètre permet l'application de couples élevés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.093 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis 3271 SoftFinish electric slimFix PlusMinus avec profil SL/PH2 regroupe deux types d'entraînement dans un seul outil, conçu pour les travaux électriques à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Avec la slimTECHNOLOGY Wiha, l'isolant de protection est intégré dans la lame en acier chrome-vanadium-molybdène bruni, permettant des lames jusqu'à 33% plus minces que les outils d'électricien classiques. Chaque tournevis est soumis à un test individuel selon IEC 60900.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS: travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900
- Deux profils dans un seul outil: fente (SL) et Phillips PH2
- slimTECHNOLOGY: lame jusqu'à 33% plus mince pour atteindre les vis en profondeur
- Poignée SoftFinish volumineuse ø 36 mm pour l'application de couples élevés
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, bruni et isolé

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil de lame: SL/PH2

- Longueur de lame visible: 100 mm
- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur totale: 218 mm
- Dimensions du produit: 218 x 36 x 36 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Convient aux installations électriques et aux travaux de maintenance nécessitant l'accès à des vis fente et Phillips PH2 sous tension. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000. Testé selon IEC 60900.