

Tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm VDE - Wiha 35396

Réf. article WH-35396

Fabricant Wiha

EAN 4010995353964

Ce tournevis Pozidriv PZ2 isolé VDE avec 100 mm de longueur de lame et 36 mm de diamètre de manche est conçu pour les vis Pozidriv de taille intermédiaire sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation dans la lame pour atteindre les vis en profondeur. Testé selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82054000**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.093 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 8764

DESCRIPTION

Le PZ2 est le profil Pozidriv le plus utilisé en installation électrique et en travaux sur tableaux. Ce tournevis isolé avec slimTECHNOLOGY et un diamètre de manche de 36 mm assure des connexions fiables sur les bornes, les vis de capots de boîtiers et les appareillages jusqu'à 1 000 V AC, même lorsque les têtes de vis sont profondément encastrées.

AVANTAGES

- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC - test individuel de chaque pièce selon IEC 60900
- slimTECHNOLOGY : lame jusqu'à 33 % plus fine grâce à l'isolation intégrée dans la lame
- Poignée SoftFinish de 36 mm pour une transmission de couple accrue, recommandée par l'AGR
- Acier chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire
- Protection antidérapante sur l'extrémité de la poignée

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil Pozidriv : PZ2
- Longueur de lame : 100 mm
- Diamètre du manche : 36 mm

- Longueur totale : 218 mm
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui

APPLICATIONS

Vis Pozidriv de taille intermédiaire dans les armoires de distribution, tableaux électriques et boîtiers jusqu'à 1 000 V AC. Normes : DIN ISO 8764-PZ, IEC 60900. Pays d'origine : Allemagne.