

Pincette de précision Professional ESD Type 2a, pointe plate ronde 2 mm, 120 mm - Wiha 32329

Réf. article WH-32329

Fabricant Wiha

EAN 4010995323295

Pincette de précision antistatique en acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié avec une pointe droite, plate et ronde d'environ 2 mm de largeur. Idéale pour les composants CMS plus larges et les tâches de préhension plane en fabrication électronique. Résistance superficielle 10^6 à 10^9 ohms selon IEC 61340-5-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.019 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La pincette de précision Wiha Professional ESD Type 2a offre une surface de contact plus grande grâce à sa pointe plate et ronde d'environ 2 mm de largeur, facilitant la prise sûre de composants électroniques plats ou plus larges. L'acier inoxydable chrome-nickel antimagnétique, résistant aux acides, avec une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms assure une protection ESD fiable.

AVANTAGES

- Protection ESD : résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms, certifiée IEC 61340-5-1
- Pointe droite plate et ronde env. 2 mm de large pour une prise sûre des composants plats
- Surfaces de préhension lisses sans rainures pour manipuler les composants délicats avec soin
- Revêtement noir anti-reflets, antimagnétique et résistant aux acides
- Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : 2a
- Longueur totale : 120 mm
- Dimensions : 143 x 9 x 5 mm (L x l x h)

- Forme de la pointe : droite, plate et ronde, env. 2 mm de large
- Matière : acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié
- Résistance superficielle : 10^6 - 10^9 ohms

APPLICATIONS

Pour la prise et le maintien de composants électroniques plats et plus larges dans les zones de protection ESD (EPA). Convient au montage CMS et aux travaux d'électronique courants. Fabriqué en Allemagne. Norme : IEC 61340-5-1.