

Tournevis à douille trois pans SoftFinish® M8 x 125 mm - Wiha 26214

Réf. article WH-26214


Fabricant Wiha

EAN 4010995262143

Le tournevis Wiha 344 SoftFinish à douille trois pans M8 transmet des couples élevés sur les vis à tête triangulaire DIN 22424 et les écrous triangulaires DIN 22425. Le manche SoftFinish® multicomposant de 36 mm de diamètre assure une prise ferme même pour les efforts importants.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.16 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 22424 DIN 22425 DIN 22416

DESCRIPTION

Le tournevis à douille trois pans 344 SoftFinish M8 de Wiha est prévu pour les fixations triangulaires conformes aux normes DIN 22424 et DIN 22425. Sa longueur totale de 243 mm et sa lame visible de 125 mm conviennent aux travaux de montage nécessitant des couples plus élevés que les tailles inférieures.

AVANTAGES

- Manche SoftFinish® multicomposant ergonomique avec protection antidérapante pour un travail sans fatigue
- Lame en acier chrome-vanadium, entièrement trempée et chromée mat - durabilité et résistance à la corrosion
- Trois pans M8, cote en coin 12,05 mm - ajustement précis pour les fixations normalisées
- Diamètre du manche 36 mm pour appliquer des couples plus importants

DONNÉES TECHNIQUES

- Triangle mâle: M8
- Cote en coin: 12,05 mm

- Diamètre extérieur de la lame: 18 mm
- Diamètre du manche: 36 mm
- Longueur totale: 243 mm
- Longueur de lame visible: 125 mm

APPLICATIONS

Montage et démontage de vis à tête triangulaire DIN 22424 et d'écrous triangulaires DIN 22425 dans les mines, la construction mécanique et la technique énergétique. Conforme à la norme DIN 22416. Fabriqué en Allemagne.