

Tenailles russes Classic 250 mm avec poignées pour béton armé - Wiha 26776

Réf. article WH-26776

Fabricant Wiha

EAN 4010995267766

Les tenailles russes Classic Wiha 26776 combinent l'attache et la coupe du fil de ligature pour les armatures en béton armé en une seule opération. L'articulation à très faible usure avec rivetage haute résistance et les taillants durcis par induction (env. 64 HRC) garantissent des performances fiables sur les chantiers exigeants. Longueur totale 250 mm, acier à outils C 70 trempé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **82032000**

Poids **0.423 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 9242

DESCRIPTION

Les tenailles russes Classic Wiha 26776 offrent une longueur de travail de 250 mm pour un meilleur effet de levier sur les fils de ligature de plus gros diamètre. L'articulation avec rivetage haute résistance transmet les forces avec précision, et l'attache ainsi que la coupe s'effectuent en une seule passe.

AVANTAGES

- Attacher et couper le fil d'armature en une seule opération
- Articulation à très faible usure avec rivetage haute résistance
- Taillant haute performance à fort rendement de coupe et faible dépense d'effort
- Taillants durcis par induction à env. 64 HRC pour une longue longévité
- Forme classique, acier à outils C 70 trempé

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 250 mm (10")
- Dimensions du produit: 230 x 54 x 24 mm (L x l x h)
- Diamètre de fil maximal: 1,8 mm

- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,5 mm
- Fil dur: jusqu'à 2,2 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,8 mm
- Force de coupe: 17
- Matière: Acier à outils C 70, trempé

APPLICATIONS

Pour attacher et couper le fil de ligature des armatures dans la construction en béton, notamment pour les fils de diamètre moyen à important. Fabriqué en Slovénie. Norme: DIN ISO 9242.