

Tournevis SoftFinish tournevis à douille six pans tige flexible 7,0 x 150 mm - Wiha 01438

Réf. article WH-01438


Fabricant Wiha

EAN 4010995014384

Tournevis Wiha 372 SoftFinish à douille six pans de 7,0 mm avec tige flexible, acier au chrome-vanadium-molybdène, chromé mat, longueur de lame 150 mm. La poignée SoftFinish et la tige flexible garantissent un serrage précis sur les colliers de tuyaux et les fixations à accès restreint.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.131 kg



DESCRIPTION

Le tournevis Wiha 372 SoftFinish 7,0 x 150 mm est conçu pour les applications à six pans de 7,0 mm nécessitant une tige flexible pour accéder aux fixations. L'acier au chrome-vanadium-molybdène assure résistance et longévité lors de l'utilisation répétée sur les colliers de tuyaux.

AVANTAGES

- Tige flexible chromée - atteint les fixations en position oblique ou obstruée
- Acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat - haute résistance, longue durée de service
- Poignée multicomposant SoftFinish anti-roulement - prise anti-glisse sous couple
- Diamètre du manche 36 mm, longueur totale 268 mm - couple efficace pour six pans 7,0 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle : 7,0 mm
- Diamètre extérieur tige : 11 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Longueur lame visible : 150 mm
- Longueur totale : 268 mm
- Dimensions : 268 x 36 x 36 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Serrage et desserrage des colliers de tuyaux à réglage continu, écrous et boulons six pans de 7,0 mm en position d'installation confinée ou angulaire.

Fabriqué en Allemagne.