

Massette Safety 40 mm mi-souple/dure avec manche en hickory - Wiha 26612

Réf. article WH-26612

Fabricant Wiha

EAN 4010995266127

La massette Safety Wiha 40 mm allie deux embouts ronds interchangeables de 40 mm - un mi-souple noir et un dur orange en acétate de cellulose - à un manche ergonomique en bois de hickory. Avec 325 mm de longueur totale, elle couvre le pavage, le carrelage, la pose à sec ainsi que le montage et le démontage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82052000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.621 kg



DESCRIPTION

La massette Safety Wiha 40 mm permet des frappes sans rebond qui préservent les surfaces fragiles grâce à une frappe soutenue. La masse de la tête, augmentée d'environ 25 %, offre une puissance de frappe accrue pour un effort réduit. L'embout noir mi-souple (40 mm) est destiné au pavage, au carrelage et à la pose à sec ; l'embout orange dur convient aux travaux de montage, de démontage, de construction et d'atelier.

AVANTAGES

- Travail sans rebond pour ménager les articulations et les surfaces des pièces
- Masse de tête augmentée d'env. 25 % pour plus de puissance avec moins d'effort
- Deux degrés de dureté : mi-souple (noir) et dur (orange), 40 mm de diamètre chacun
- Manche en bois hickory ergonomique avec surface antidérapante, longueur totale 325 mm
- Embouts et manche disponibles séparément en pièces de rechange

DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre de l'embout de massette : 40 mm
- Longueur totale : 325 mm
- Hauteur de tête de marteau : 110 mm
- Dimensions du produit : 325 x 110 x 45 mm (L x l x h)
- Poids : 0,621 kg
- EAN : 4010995266127

APPLICATIONS

Pavage et carrelage, pose à sec, travaux de montage et de démontage, bâtiment et atelier. Idéale pour des frappes positionnées et contrôlées sur des pièces maintenues dans un étau.

Contrôlé GS. Fabriqué en Pologne (HS 82052000).