

Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite 160 mm - Wiha 26720

Réf. article WH-26720

Fabricant Wiha

EAN 4010995267209

La pince demi-ronde Professional electric de Wiha est certifiée VDE pour tous les travaux de montage, de saisie et d'ajustement, ainsi que pour la coupe à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La surface de saisie dentelée et les mâchoires longues demi-rondes assurent un maintien sûr, les taillants trempés à 64 HRC conservent durablement leur tranchant.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82032000**Pays d'origine **Viêt Nam**Poids **0.16 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5745

DESCRIPTION

La pince demi-ronde Professional electric de Wiha prend en charge tous les travaux de montage, de saisie et d'ajustement, ainsi que la coupe à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. La surface de saisie dentelée maintient fermement composants, fils et câbles, tandis que les mâchoires longues, pointues et demi-rondes permettent l'insertion sécurisée de composants situés en profondeur. Les taillants situés derrière les mâchoires permettent de couper des fils souples, mi-durs et durs.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS, IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Surface de saisie dentelée pour un maintien fiable des fils, câbles et composants
- Mâchoires longues demi-rondes pour accéder aux endroits difficiles d'accès
- Taillants trempés par induction à environ 64 HRC - longue durée de vie
- Poignées ergonomiques pour un travail confortable sans fatigue

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 160 mm (6 1/2")

- Dimensions : 170 x 60 x 26 mm (L x l x h)
- Diamètre max. : 1,2 mm
- Fil moyennement dur : jusqu'à 2,5 mm
- Fil dur : jusqu'à 1,8 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 1,2 mm
- Force de coupe : 16
- Forme des mâchoires : droite

APPLICATIONS

Travaux de montage, de saisie et d'ajustement, pliage et coupe de fils souples à durs sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriquée au Vietnam. Normes : DIN ISO 5745, IEC 60900.