

Tournevis SoftFinish electric a douille six pans 17,0 x 125 mm, isole 1 000 V - Wiha 00868

Réf. article WH-00868

Fabricant Wiha

EAN 4010995008680

Tournevis à douille six pans certifié VDE pour vis et écrous à six pans extérieurs de 17,0 mm, lame de 125 mm. Le manche SoftFinish grand volume (Ø 41 mm) transmet les couples très élevés du 17 mm en protégeant les articulations. Testé individuellement selon la norme IEC 60900 pour une utilisation jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82041100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.199 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis à douille six pans 322 SoftFinish electric en grande taille 17,0 mm est conçu pour les vis et écrous à six pans extérieurs nécessitant des couples élevés. La lame en acier chrome-vanadium-molybdène entièrement isolée (Ø extérieur 27,2 mm) est soumise à une vérification individuelle selon la CEI 60900 et homologuée jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- Certifié VDE et GS selon IEC 60900 - vérification individuelle, homologué jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish grand volume Ø 41 mm - recommandé par l'AGR, adapté aux très forts couples
- Concept de taille de manche Wiha - contrôle optimal du couple pour la grande ouverture 17 mm
- Zones dures et molles sur le manche - appui ergonomique lors du serrage puissant
- Acier chrome-vanadium-molybdène isolé - lame robuste pour un usage durable

DONNÉES TECHNIQUES

- Ouverture de clé: 17,0 mm
- Diamètre extérieur lame: 27,2 mm
- Diamètre du manche: 41 mm

- Longueur de lame visible: 125 mm
- Longueur totale: 243 mm
- Matière: acier chrome-vanadium-molybdène, isolé
- Poids: 199 g

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis et d'écrous à six pans extérieurs de 17,0 mm dans les armoires électriques, les machines et installations où des interventions sous tension jusqu'à 1 000 V CA sont requises.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82041100. Norme: IEC 60900.