

Tournevis MicroFinish Fente 10,0 mm x 175 mm avec lame six pans et coiffe en acier massive - Wiha 29137

Réf. article WH-29137

Fabricant Wiha

EAN 4010995291372

Tournevis à fente extra-long de la série MicroFinish 5533 avec lame six pans continue (SW 8) et coiffe protectrice en acier massive. La queue hexagonale SW 13 permet l'utilisation d'une clé pour des valeurs de couple très élevées. Le manche microfin (Ø 41 mm) assure une prise ferme en milieu huileux et humide.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.259 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 2380 DIN 5265

DESCRIPTION

Le tournevis MicroFinish à fente de 10,0 mm (longueur de lame 175 mm, longueur totale 296 mm) est le modèle le plus long de la série, atteignant les vis à fente profondes ou difficiles d'accès. Le manche Ø 41 mm et la queue hexagonale SW 13 permettent une transmission de couple très élevée. La coiffe en acier massive permet des coups de marteau ciblés sur les vis bloquées. Taille complémentaire aux dimensions DIN selon DIN 5265 et ISO 2380.

AVANTAGES

- Surface microfine MicroFinish pour une prise ferme en milieu huileux et humide
- Coiffe en acier massive et lame traversante pour une transmission de frappe sans perte
- Queue hexagonale SW 13 pour l'utilisation d'une clé et des valeurs de couple très élevées
- Longueur de lame 175 mm pour les emplacements de vissage profonds avec bras de levier maximal
- Manche Ø 41 mm pour une transmission de force maximale dans les applications les plus exigeantes

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 10 mm
- Épaisseur de lame : 1,6 mm
- Queue hexagonale : SW 13
- Longueur lame visible : 175 mm
- Diamètre lame six pans : 8 mm
- Diamètre du manche : 41 mm
- Longueur totale : 296 mm
- Matière lame : acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

APPLICATIONS

Pour les très grandes vis à fente dans les emplacements difficiles d'accès en construction mécanique, construction d'installations, maintenance et construction navale, là où un couple maximal est requis. Taille complémentaire aux dimensions DIN.

Fabriqué en Allemagne. Normes : DIN 5265, ISO 2380. Code douanier 82054000.