

Pince universelle Professional electric DynamicJoint OptiGrip 200 mm - Wiha 26711

Réf. article WH-26711

Fabricant Wiha

EAN 4010995267117

La pince universelle Professional electric de Wiha réunit saisie et coupe dans un seul outil : le joint DynamicJoint® transmet la force de la main jusqu'à 20 % plus efficacement vers les taillants extra longs trempés par induction à 64 HRC. L'OptiGrip à appui en trois points empêche toute torsion ou glissement de la pièce. Homologuée pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.339 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5746

DESCRIPTION

La pince universelle Professional electric de Wiha est conçue pour les électriciens travaillant quotidiennement sur des fils et câbles sous des tensions pouvant atteindre 1 000 V CA. Le joint breveté DynamicJoint® délivre jusqu'à 20 % de force de coupe supplémentaire par rapport aux pinces universelles classiques, tandis que le taillant extra long permet de couper aisément les câbles plats et ronds.

AVANTAGES

- DynamicJoint® transmet de façon optimale la force manuelle aux taillants - jusqu'à 20 % de force de coupe en plus
- OptiGrip à appui trois points empêche la torsion et le glissement de la pièce
- Taillant extra long pour câbles plats et ronds, trempé par induction à environ 64 HRC
- Certifié VDE et GS, IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Poignées ergonomiques pour un travail sans fatigue, ménageant les articulations

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 200 mm (8")

- Dimensions : 210 x 60 x 28 mm (L x l x h)
- Diamètre max. : 2 mm
- Fil moyennement dur : jusqu'à 3,8 mm
- Fil dur : jusqu'à 2,5 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 2 mm
- Force de coupe : 17
- Matériau : acier à outils C 70, traité thermiquement

APPLICATIONS

Pince universelle pour électriciens : saisie et maintien de câbles et fils, coupe de conducteurs souples et durs. Particulièrement adaptée aux travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriquée au Vietnam. Normes : DIN ISO 5746, IEC 60900.