

Pince universelle Industrial 225 mm avec DynamicJoint et OptiGrip - Wiha 34567

Réf. article WH-34567

Fabricant Wiha

EAN 4010995345679

La pince universelle Wiha Z 02 0 02 Industrial saisit, maintient et coupe des fils et câbles allant du souple à l'extrêmement dur en un seul outil. Le rapport de levier avantageux du DynamicJoint réduit l'effort de coupe de 40 % par rapport aux pinces universelles standard. La surface de préhension OptiGrip avec appui en trois points maintient la pièce en toute sécurité lors du travail à une main.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.451 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5746

DESCRIPTION

La pince universelle Z 02 0 02 Industrial est conçue pour les travaux de saisie, de maintien et de coupe exigeants en atelier et en milieu industriel. Le DynamicJoint breveté transmet la force de la main de façon optimale vers les taillants, qui sont en outre trempés par induction à environ 64 HRC, permettant ainsi de couper le fil de piano. La poignée ergonomique OptiGrip avec appui en trois points maintient fermement la pièce et préserve le poignet et les tendons.

AVANTAGES

- DynamicJoint - transfert de force optimal, 40 % d'effort de coupe en moins par rapport au standard
- Taillants trempés par induction à env. 64 HRC - coupe l'acier à ressorts trempé jusqu'à 2,5 mm
- Surface de préhension OptiGrip avec appui en trois points - maintien fiable de la pièce
- Taillant extra long - adapté aux câbles plats et ronds
- Acier à outils C 70 haute qualité, spécialement revenu - durabilité en utilisation intensive

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 225 mm (9")
- Dimensions du produit: 277 x 100 x 35 mm (L x l x h)

- Diamètre max.: 2,5 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 4,4 mm
- Fil dur: jusqu'à 3,0 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 2,5 mm
- Force de coupe: 19
- Matière: acier à outils C 70, spécialement revenu
- Norme: DIN ISO 5746

APPLICATIONS

Pince universelle à effort optimisé pour les travaux d'installation et de maintenance en génie électrique, en construction d'installations et de machines, partout où des fils et câbles durs doivent être coupés en toute sécurité.

Fabriqué au Vietnam. Code HS 82032000.