

Pince demi-ronde Professional electric avec taillant forme droite 160 mm - Wiha 27422

Réf. article WH-27422

Fabricant Wiha

EAN 4010995274252

La pince demi-ronde Wiha Professional electric 160 mm à forme droite avec taillant et certification VDE pour les travaux jusqu'à 1 000 V CA convient à tous les travaux de montage, de saisie et d'ajustement ainsi qu'à la coupe de fils à longueur. Les mâchoires longues et arrondies à tête plate avec surface de saisie dentelée permettent l'introduction sûre de composants en profondeur. Taillants trempés par induction (env. 64 HRC) en acier C 70.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82032000**Pays d'origine **Viêt Nam**Poids **0.177 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5745 IEC 60900

DESCRIPTION

Pour les travaux de câblage et de montage à proximité de pièces sous tension, Wiha propose ces pinces demi-rondes Professional electric. Les mâchoires longues, pointues et arrondies à tête plate permettent le positionnement de composants même dans les endroits difficiles d'accès. Les taillants derrière les mâchoires permettent également de couper des fils de différentes duretés à la longueur souhaitée.

AVANTAGES

- Mâchoires longues et arrondies à tête plate pour accéder aux composants profonds même dans les zones confinées
- Surface de saisie dentelée pour maintenir fermement composants, fils et câbles
- Taillant pour couper des fils souples, mi-durs et durs à longueur
- Certifié VDE pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- Taillants trempés par induction (env. 64 HRC) en acier C 70
- Poignées ergonomiques pour un travail confortable et sans fatigue

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 160 mm (6 1/2")
- Diamètre max.: 1,2 mm
- Force de coupe: niveau 16
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2,5 mm
- Fil dur: jusqu'à 1,8 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,2 mm
- Dimensions: 177 x 100 x 30 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour tous les travaux de montage, de saisie et d'ajustement ainsi que la coupe de fils à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué au Vietnam. Normes: DIN ISO 5745, IEC 60900.