

Pince à sertir pour embouts de câble Classic 180 mm - Wiha 30066

Réf. article WH-30066

Fabricant Wiha

EAN 4010995300661

La pince à sertir Classic de Wiha sertit les embouts de câble conformément à la norme DIN 46228 parties 1 et 4, pour des sections de conducteur de 0,25 à 16 mm². Les empreintes trapézoïdales et demi-rondes assurent une liaison sûre, les empreintes distinctes correspondent exactement à chaque section. Longueur totale 180 mm en acier à outils trempé et revenu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82032000**Pays d'origine **Viêt Nam**Poids **0.261 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5743 DIN 46228

DESCRIPTION

La pince à sertir Classic est conçue pour le sertissage professionnel d'embouts de câble selon DIN 46228 parties 1 et 4. L'introduction latérale de l'embout et de l'âme simplifie le flux de travail, tandis que les empreintes distinctes pour les sections courantes garantissent des connexions serties reproductibles.

AVANTAGES

- Empreintes trapézoïdales et demi-rondes créent une liaison par forme et par force entre embout et âme
- Empreintes distinctes pour des sections de 0,25 à 16 mm² - aucun réglage intermédiaire nécessaire
- Introduction latérale pour un chargement rapide et aisé de l'embout et du conducteur
- Acier à outils trempé et revenu de haute qualité pour une géométrie de sertissage précise et durable
- Conforme à la norme DIN ISO 5743

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 180 mm (7")
- Dimensions du produit : 185 x 54 x 13 mm (L x l x h)
- Section : 0,25 - 16 mm²
- Matière : acier à outils, trempé et revenu
- Norme : DIN ISO 5743

APPLICATIONS

Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 parties 1 et 4 lors de travaux d'installation électrique, de montage d'armoires de commande et de confection de câbles. Couvre les sections de conducteur de 0,25 à 16 mm².

Origine : Vietnam (VNM). Norme : DIN ISO 5743.