

Massette sans rebond 25 mm mi-dure manche tube acier - Wiha 02122

Réf. article WH-02122

Fabricant Wiha

EAN 4010995021221

Massette à embout plastique sans rebond avec diamètre d'embout de 25 mm, embouts moyennement durs jaunes et manche en tube d'acier avec poignée ergonomique antidérapante. Le corps de la massette, garni de billes en fonte, absorbe intégralement l'énergie de rebond et ménage aussi bien les surfaces fragiles que les articulations. Longueur totale 288 mm, 461 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82052000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.461 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La massette Wiha 802 avec un diamètre d'embout de 25 mm est conçue pour des frappes positionnées et dosées là où les surfaces et les arêtes fragiles ne doivent pas être endommagées. Le corps de la massette est garni de billes en fonte qui absorbent intégralement l'énergie de rebond en interne, garantissant un travail totalement sans rebond. Les embouts moyennement durs jaunes sont disponibles en tant que pièces de rechange.

AVANTAGES

- Travail sans rebond grâce aux billes en fonte, ménageant les poignets et les avant-bras
- Embouts moyennement durs (jaunes) protégeant les surfaces et arêtes fragiles des pièces
- Masse de tête env. 25% plus élevée que les marteaux standard pour une puissance de frappe accrue
- Manche en tube d'acier avec poignée ergonomique antidérapante pour une manipulation sûre
- Embouts remplaçables disponibles en pièces de rechange pour une maintenance économique

DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre embout de massette: 25 mm

- Longueur totale: 288 mm
- Hauteur de tête de marteau: 108 mm
- Dimensions: 288 x 108 x 26 mm (L x l x h)
- Dureté du matériau: moyennement dur (jaune)
- ESD: Non

APPLICATIONS

Idéal pour la fabrication d'outillage, la construction mécanique, la réparation automobile et les travaux de tôlerie et de montage. Particulièrement adapté aux frappes de positionnement sur des pièces serrées dans l'étau d'une machine. Fabriqué en Pologne, code SH 82052000.