

Pince demi-ronde Industrial 200 mm avec taillant forme courbe env. 40° - Wiha 34570

Réf. article WH-34570

Fabricant Wiha

EAN 4010995345709

La pince demi-ronde Wiha Z 05 1 02 Industrial saisit, maintient et coupe des fils et câbles souples à durs, utilisée de préférence dans le domaine mécanique. La tête courbée à environ 40° permet de travailler dans des positions difficiles d'accès. Les taillants sont trempés par induction à environ 64 HRC et traitent l'acier à ressorts trempé jusqu'à 1,6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Autriche
Poids	0.242 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5745

DESCRIPTION

La pince demi-ronde Z 05 1 02 Industrial à tête courbée (env. 40°) est conçue pour une saisie et une coupe précises dans les situations d'installation exigües. Les surfaces de préhension partiellement dentées sécurisent les petites pièces, tandis que les taillants extra longs coupent les câbles plats et ronds en toute fiabilité. L'acier à outils C 70 haute qualité revenu garantit une utilisation durable en construction mécanique et en maintenance d'installations.

AVANTAGES

- Tête courbée env. 40° - accès aux emplacements difficiles à atteindre
- Taillants trempés par induction à env. 64 HRC - coupe l'acier à ressorts trempé jusqu'à 1,6 mm
- Taillant extra long - adapté aux câbles plats et ronds
- Surfaces de préhension partiellement dentées - maintien fiable des petites pièces rondes
- Acier à outils C 70, revenu - utilisation durable dans les applications mécaniques

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 200 mm (8")
- Dimensions du produit: 270 x 100 x 39 mm (L x l x h)

- Forme de tête: courbée, env. 40°
- Diamètre max.: 1,6 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,2 mm
- Fil dur: jusqu'à 2,2 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,6 mm
- Force de coupe: 17
- Matière: acier à outils C 70, revenu
- Norme: DIN ISO 5745

APPLICATIONS

Utilisée de préférence dans le domaine mécanique: construction de machines et d'installations, mécanique de précision, fabrication électronique et toutes applications où un accès droit n'est pas possible.

Fabriqué en Autriche. Code HS 82032000.