

Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 200 mm, VDE - Wiha 38858

Réf. article WH-38858

Fabricant Wiha

EAN 4010995388584

La pince demi-ronde Wiha Industrial electric 38858 à tête droite offre, dans un format de 200 mm, une prise, un maintien et une coupe précis de fils et câbles souples et durs. Les taillants trempés par induction et le taillant extra long garantissent des résultats fiables avec une utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V CA selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 5745
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.243 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5745

DESCRIPTION

Cette pince demi-ronde certifiée VDE et GS dans le format plus long de 200 mm, en acier à outils C 70, est conçue pour les travaux électriques sur fils et câbles de souples à durs. La tête polie plusieurs fois avec surfaces de prise partiellement dentelées et les taillants trempés par induction (env. 64 HRC) assurent une coupe durable, même dans des matériaux exigeants.

AVANTAGES

- Taillant extra long: coupe fiable des câbles plats et ronds
- Taillants trempés par induction env. 64 HRC: tranchant durable pour fils plus durs
- Surfaces de prise partiellement dentelées: maintien sûr de la pièce
- Certifiée VDE et GS: travail sécurisé sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Forme de tête droite, longueur totale 200 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 200 mm (8")
- Dimensions du produit: 270 x 49 x 28 mm
- Force de coupe: 17

- Diamètre max.: 1,6 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2,8 mm
- Fil dur: jusqu'à 2 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,6 mm
- Matière: acier à outils C 70, traitement thermique
- Forme de la tête: droite
- Certifié VDE: Oui
- Norme: IEC 60900, DIN ISO 5745
- Pays d'origine: Vietnam

APPLICATIONS

Installation électrique, câblage d'armoires et travaux de précision; prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs jusqu'à 1 000 V CA. Le format plus long facilite l'accès aux zones plus profondes ou moins accessibles.

Fabriqu   selon IEC 60900, DIN ISO 5745 (Vietnam, HS 82032000).