

Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme courbe env. 40 deg 200 mm, VDE - Wiha 38859

Réf. article WH-38859

Fabricant Wiha

EAN 4010995388591

La pince demi-ronde Wiha Industrial electric 38859 avec tête coudée d'environ 40 degrés permet une prise, un maintien et une coupe ergonomiques de fils et câbles souples et durs, notamment dans les zones difficilement accessibles. Les taillants trempés par induction (env. 64 HRC) et le taillant extra long garantissent un travail précis avec une utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V CA selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.242 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5745

DESCRIPTION

Cette pince demi-ronde certifiée VDE en acier à outils C 70 est identique au modèle 200 mm 38858 mais dispose d'une tête coudée d'environ 40 degrés. La forme angulée réduit la contrainte sur le poignet lors de travaux en position tordue ou dans des espaces confinés et permet une transmission de force plus directe vers la pièce.

AVANTAGES

- Tête coudée env. 40 degrés: prise et coupe ergonomiques dans les zones difficiles d'accès
- Taillant extra long: coupe fiable des câbles plats et ronds
- Taillants trempés par induction env. 64 HRC: tranchant durable pour fils durs
- Surfaces de prise partiellement dentelées: maintien sûr de la pièce
- Certifiée VDE: travail sécurisé sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Longueur totale 200 mm, dimensions 270 x 48 x 28 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 200 mm (8")
- Dimensions du produit: 270 x 48 x 28 mm

- Force de coupe: 17
- Diamètre max.: 1,6 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2,8 mm
- Fil dur: jusqu'à 2 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 1,6 mm
- Matière: acier à outils C 70, traitement thermique
- Forme de la tête: courbée 40 degrés
- Certifié VDE: Oui
- Norme: IEC 60900, DIN ISO 5745
- Pays d'origine: Vietnam

APPLICATIONS

Installation électrique, câblage d'armoires et travaux de précision; particulièrement adapté à la prise et à la coupe de fils et câbles dans des situations tordues, angulées ou en espace réduit jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué selon IEC 60900, DIN ISO 5745 (Vietnam, HS 82032000).