

Pince coupante diagonale BiCut Industrial haute performance DynamicJoint reversible 200 mm - Wiha 38189

Réf. article WH-38189

Fabricant Wiha

EAN 4010995381899

La pince coupante diagonale Wiha BiCut® Industrial coupe des matériaux de tendres à extrêmement durs : câbles, clous, vis, câble d'acier, fil à ressort et chaînes. DynamicJoint® passe de 100 % à 200 % de force d'une simple pression : le même résultat avec deux fois moins d'effort. Tranchants trempés par induction à environ 64 HRC et acier à outils C70 pour une longue durée de vie. 200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.363 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5749

DESCRIPTION

La BiCut® Industrial est la pince coupante diagonale à hautes performances pour les travaux de coupe exigeants en artisanat et en industrie. La construction articulée brevetée DynamicJoint® double la force de coupe disponible d'une simple pression sur un bouton - réduisant la force manuelle nécessaire de 50 % et protégeant les muscles et les tendons lors d'une utilisation prolongée. Les tranchants trempés par induction à environ 64 HRC en acier à outils C70 garantissent des coupes précises et une longue durée de service. Une goutte d'huile appliquée régulièrement prolonge encore la durée de vie.

AVANTAGES

- DynamicJoint® : réversible 100 % / 200 % de force - force manuelle réduite de 50 %
- Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC) et acier à outils C70 pour une longue durée de vie
- Dos de poignée ergonomique avec zones dures et molles
- Coupe des matériaux tendres à extrêmement durs : câbles, clous, boulons, câble d'acier, chaînes

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 200 mm (8")
- Dimensions : 215 x 60 x 28 mm
- Force de coupe : 21
- Fil dur : jusqu'à 3,5 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 3 mm
- Dureté des tranchants : env. 64 HRC
- Poids : 0,363 kg

APPLICATIONS

Pour l'artisanat, le génie du bâtiment et l'industrie pour couper câbles, fils, vis, câble d'acier et chaînes. Fabrication selon DIN ISO 5749. Application régulière d'une goutte d'huile recommandée. Fabriqué au Viêt Nam. HS 82032000.