

## Pince universelle grande capacité Industrial electric DynamicJoint et OptiGrip 225 mm, VDE - Wiha 38856

Réf. article WH-38856

Fabricant Wiha

EAN 4010995388560

La pince universelle grande capacité Wiha Industrial electric 38856 avec DynamicJoint et OptiGrip réduit l'effort de coupe de 40 % par rapport aux pinces universelles standard et traite des fils et câbles allant de souples à très durs. Contrôlée individuellement selon IEC 60900, elle est homologuée pour les travaux sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Numéro de tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine           | Viêt Nam |
| Poids                    | 0.431 kg |



## NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5746

## DESCRIPTION

Cette pince universelle grande capacité Industrial electric de 225 mm tire parti d'un rapport de levier particulièrement favorable et du DynamicJoint Wiha pour transmettre la force de manière optimale vers les taillants trempés par induction (env. 64 HRC). La tête en acier à outils C 70 poli et la surface OptiGrip assurent prise, maintien et coupe sûrs en un seul outil.

## AVANTAGES

- 40 % d'économie d'effort à la coupe grâce à la géométrie de levier optimisée
- DynamicJoint: transmission de force optimale, coupe le fil de piano et l'acier à ressorts trempé jusqu'à 2,5 mm
- OptiGrip avec appui à trois points: contrôle sûr de la pièce lors du travail
- Taillants trempés par induction env. 64 HRC: convient aux fils durs et aux chaînes
- Contrôlée individuellement selon IEC 60900: travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Longueur totale 225 mm, dimensions 277 x 51 x 28 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 225 mm (9")

- Dimensions du produit: 277 x 51 x 28 mm
- Force de coupe: 19
- Diamètre max.: 2,5 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 4,4 mm
- Fil dur: jusqu'à 3 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 2,5 mm
- Matière: acier à outils C 70, traitement thermique spécial
- Certifié VDE: Oui
- Norme: IEC 60900, DIN ISO 5746
- Pays d'origine: Vietnam

## **APPLICATIONS**

Installation électrique lourde, pose de câbles et montage industriel avec de fortes exigences de coupe; convient aux fils durs, ressorts et chaînes, homologué pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Fabriqué selon IEC 60900, DIN ISO 5746 (Vietnam, HS 82032000).