

Pince coupante à dénuder Professional electric DynamicJoint 160 mm - Wiha 27431

Réf. article WH-27431

Fabricant Wiha

EAN 4010995274313

La pince coupante à dénuder Wiha Professional electric 160 mm réunit la coupe et le dénudage dans un seul outil certifié VDE pour les travaux jusqu'à 1 000 V CA. DynamicJoint® offre jusqu'à 20 % de force de coupe supplémentaire, deux postes de dénudage (1,5 et 2,5 mm²) permettent un dénudage précis. Taillants trempés par induction (env. 64 HRC) en acier C 70.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.26 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Les travaux d'installation électrique impliquent la coupe de fils et le dénudage de conducteurs - jusqu'alors réalisés avec deux outils distincts. La pince coupante à dénuder Wiha Professional electric réunit les deux fonctions en un seul outil. DynamicJoint® optimise la transmission de la force sur les taillants et offre jusqu'à 20 % de force de coupe supplémentaire. La forme de tête semi-ronde garantit une arête de coupe nette. Le chromage de haute qualité protège contre la corrosion.

AVANTAGES

- 2-en-1: coupe précise de fils souples et durs et dénudage de 1,5 et 2,5 mm² en un seul outil
- DynamicJoint® pour jusqu'à 20 % de force de coupe en plus
- Deux postes de dénudage (1,5 mm² et 2,5 mm²) pour un dénudage précis
- Chromage de haute qualité pour une protection contre la rouille et une durée de vie accrue
- Certifié VDE pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V CA
- Taillants trempés par induction (env. 64 HRC) en acier C 70

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 160 mm (6 1/2")

- Diamètre max.: 1,6 mm
- Force de coupe: niveau 13
- Fil souple: jusqu'à 4,0 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2,0 mm
- Fil dur: jusqu'à 1,6 mm
- Plage de dénudage: 1,5 - 2,5 mm²
- Dimensions: 230 x 100 x 32 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour couper des fils souples et durs et dénuder des conducteurs de 1,5 et 2,5 mm² dans les installations électriques jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué au Vietnam. Norme: IEC 60900.