

## Pince coupante diagonale a denuder Professional electric DynamicJoint 160 mm - Wiha 26745

Réf. article WH-26745

Fabricant Wiha

EAN 4010995267452

Pince coupante diagonale à dénuder certifiée VDE avec le DynamicJoint® breveté pour une force de coupe accrue jusqu'à 20 %. Combine la coupe précise de fils souples et rigides avec deux dénudeurs pour des sections de conducteurs de 1,5 et 2,5 mm² en un seul outil. Homologuée pour les travaux jusqu'à 1 000 V CA.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ausführungsklasse        | TEC      |
| Numéro de tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine           | Viêt Nam |
| Poids                    | 0.237 kg |



### NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5749

### DESCRIPTION

La pince coupante diagonale à dénuder Wiha Professional electric réunit deux fonctions: la coupe de fils et le dénudage de conducteurs. Le DynamicJoint® innovant transmet de façon optimale la force manuelle sur les taillants et augmente la force de coupe jusqu'à 20 %. Chaque pince est soumise à une vérification individuelle selon IEC 60900 et peut être utilisée en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

### AVANTAGES

- DynamicJoint® augmente la force de coupe jusqu'à 20 % avec le même effort manuel
- Deux dénudeurs pour sections de 1,5 mm² et 2,5 mm²
- Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) pour une longue durée de vie
- Certifiée VDE et GS pour un travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Taillant de précision avec tête semi-ronde (forme suédoise) pour des arêtes de coupe nettes

### DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 160 mm (6 1/2")
- Dimensions du produit: 165 x 62 x 28 mm (L x l x h)

- Force de coupe: 13
- Fil tendre: jusqu'à 4 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2 mm
- Fil dur: jusqu'à 1,6 mm
- Zone de dénudage: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Matériau: acier à outils C 70, trempé

## **APPLICATIONS**

Coupe de fils souples et rigides et dénudage de conducteurs unipolaires dans les installations électriques. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué selon IEC 60900, DIN ISO 5749. Fabriqué au Vietnam.