

Pince coupante diagonale BiCut Professional electric haute performance DynamicJoint reversible 200 mm - Wiha 38191

Réf. article WH-38191

Fabricant Wiha

EAN 4010995381912

La pince coupante diagonale Wiha BiCut® Professional electric est l'outil isolé haute performance pour travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Contrôlée individuellement et certifiée VDE selon CEI 60900. DynamicJoint® passe de 100 % à 200 % de force d'une simple pression, réduisant de moitié la force manuelle et protégeant les muscles et tendons. Coupe câbles, clous, vis, câble d'acier, fil à ressort et chaînes. 200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.365 kg



DESCRIPTION

La BiCut® Professional electric combine le principe de force DynamicJoint® éprouvé avec une homologation VDE complète selon CEI 60900. Elle convient aussi bien aux tâches de coupe standard comme les câbles et les clous en acier qu'aux matériaux extrêmement durs comme les boulons et les chaînes - en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Les dos de poignée extra larges avec zones dures et molles intégrées et les extrémités recourbées empêchent le glissement et permettent un travail sans fatigue.

AVANTAGES

- Certifiée VDE, contrôlée individuellement selon CEI 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- DynamicJoint® : réversible 100 % / 200 % de force - force manuelle réduite de 50 %
- Dos de poignée ergonomique avec zones dures/molles contre le glissement
- Coupe des matériaux tendres à extrêmement durs : câbles, clous, vis, chaînes
- Longueur totale 200 mm, pour un large domaine d'application

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 200 mm (8")
- Dimensions : 215 x 60 x 28 mm
- Force de coupe : 21
- Fil dur : jusqu'à 3,5 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 3 mm

- Certification VDE : Oui
- Poids : 0,365 kg

APPLICATIONS

Pour l'installation électrique et tous les travaux de coupe à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA - en artisanat, industrie et génie du bâtiment. Fabriqué selon CEI 60900. Fabriqué au Viêt Nam. HS 82032000.