

Jeu de tournevis SoftFinish electric Fente/Pozidriv 6 pcs, 1 000 V - Wiha 25477

Réf. article WH-25477

Fabricant Wiha

EAN 4010995254773

Le jeu Wiha SoftFinish electric 320NZK6SO comprend six tournevis certifiés VDE (quatre fente, deux Pozidriv) pour les travaux sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. L'isolation est moulée directement sur la lame ; le manche ergonomique multi-composants avec protection antidérapante est recommandé par l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.553 kg



DESCRIPTION

Le jeu 320NZK6SO regroupe six tournevis SoftFinish electric dans un présentoir compact (353 x 237 x 44 mm) : quatre tailles fente (2,5/3,5/4,5/5,5 mm) et deux tailles Pozidriv (PZ1, PZ2). Les lames en acier chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempées et finition noire, reçoivent une isolation moulée directement dessus. Chaque pièce est testée individuellement selon la norme CEI 60900.

AVANTAGES

- Certifié VDE selon CEI 60900 pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Isolation moulée directement sur la lame - pas de glissement, pas de gaine séparée
- Manche ergonomique SoftFinish multi-composants recommandé par l'AGR
- Concept de taille de manche : manches minces pour les petites vis, volumineux pour les couples élevés
- Protection antidérapante et symbole de vis imprimé pour un travail efficace

DONNÉES TECHNIQUES

- Tournevis fente 2,5 mm x 75 mm (00820)
- Tournevis fente 3,5 mm x 100 mm (00822)
- Tournevis fente 4,5 mm x 125 mm (00824)
- Tournevis fente 5,5 mm x 125 mm (00826)
- Tournevis Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)

- Tournevis Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)
- Matériau des lames : acier chrome-vanadium-molybdène, trempé, finition noire
- Dimensions du jeu : 353 x 237 x 44 mm

APPLICATIONS

Pour l'installation électrique, le montage d'armoires électriques et la maintenance sur pièces sous tension. Fabriqué selon CEI 60900. Fabriqué en Allemagne, code HS 82054000.