

Jeu de tournevis VDE SoftFinish electric Fente+Phillips+Detecteur tension 7 pcs - Wiha 00834

Réf. article WH-00834

Fabricant Wiha

EAN 4010995008345

Le jeu Wiha 320NK7 SoftFinish electric comprend 7 outils certifiés VDE selon la norme CEI 60900: 4 tournevis à fente (2,5/4,0/5,5/6,5 mm), PH1, PH2 et un détecteur de tension SoftFinish unipolaire 110-250 V avec agrafe. Kit complet pour les travaux électriques jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué en Allemagne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.641 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le jeu de 7 pièces Wiha SoftFinish electric enrichit le jeu à 6 pièces d'un détecteur de tension SoftFinish unipolaire (110-250 V) et remplace la taille fente 3,0 mm par 2,5 mm. Tous les outils sont certifiés VDE et contrôlés individuellement selon la norme CEI 60900. Ce jeu constitue une dotation complète pour les électriciens professionnels ayant besoin de tournevis à fente, Phillips et d'une détection de tension dans un seul coffret.

AVANTAGES

- Les 7 outils certifiés VDE selon CEI 60900 - homologués jusqu'à 1 000 V CA
- Détecteur de tension SoftFinish unipolaire 110-250 V avec agrafe inclus
- 4 tailles à fente (2,5/4,0/5,5/6,5 mm) et 2 tailles Phillips (PH1/PH2) couvertes
- Concept de manche SoftFinish: diamètre adapté à chaque taille de vis
- Poignées ergonomiques - recommandées par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR

DONNÉES TECHNIQUES

- Composition: 7 outils
- 1x Fente 2,5 mm x 75 mm (00820)

- 1x Fente 4,0 mm x 100 mm (00823)
- 1x Fente 5,5 mm x 125 mm (00826)
- 1x Fente 6,5 mm x 150 mm (00829)
- 1x Phillips PH1 x 80 mm (00847)
- 1x Phillips PH2 x 100 mm (00848)
- 1x Détecteur de tension SoftFinish unipolaire 110-250 V fente 3,0 mm avec agrafe (34745)
- Dimensions du coffret: 353 x 237 x 44 mm
- Certifié VDE: Oui

APPLICATIONS

Pour les installations électriques, blocs de bornes et armoires de commande sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le détecteur de tension inclus permet de vérifier la présence de tension avant chaque vissage sans changer d'outil.

Fabriqu  en Allemagne. Code HS 82054000. Fabriqu  selon IEC 60900.