

Pince coupante devant oblique Professional ESD 115 mm, env. 29° avec petit flanc - Wiha 26835

Réf. article WH-26835

Fabricant Wiha

EAN 4010995268350

La pince coupante devant oblique Wiha Professional ESD 26835 à tête large avec taillant incliné à env. 29° et petit flanc réalise des coupes de précision des fils souples jusqu'à 1,2 mm - utilisable horizontalement et verticalement. Protection ESD selon IEC 61340-5-1. Longueur totale 115 mm (4 1/2").

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Numéro de tarif douanier **82032000**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.087 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 DIN ISO 9654

DESCRIPTION

La pince coupante devant oblique Wiha Professional ESD 26835 offre une grande polyvalence d'approche : le taillant incliné à env. 29° peut être utilisé horizontalement ou verticalement selon la géométrie de la pièce. Le petit flanc assure une coupe presque à fleur avec une bonne durabilité du taillant, et la protection ESD garantit une utilisation sûre en zone EPA.

AVANTAGES

- Protection ESD selon IEC 61340-5-1 - utilisation dans les zones EPA
- Taillant incliné à env. 29° - utilisable horizontalement et verticalement
- Petit flanc - coupe presque à fleur avec taillant durable
- Coupe les fils souples jusqu'à 1,2 mm de diamètre
- Longueur totale compacte de 115 mm pour une manipulation précise

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 115 mm (4 1/2")
- Diamètre max : 1,2 mm
- Fil tendre : jusqu'à 1,2 mm

- Force de coupe : 2
- Angle du taillant : env. 29°
- Dimensions du produit : 120 x 70 x 18 mm (L x l x h)
- Article ESD : Oui

APPLICATIONS

Coupe de précision des fils souples dans les zones de travail ESD (EPA), en approche horizontale ou verticale selon l'angle d'accès. Convient aux positions d'assemblage à accès restreint en électronique et mécanique de précision.

Fabriqué en Allemagne. Normes : IEC 61340-5-1, DIN ISO 9654. Code SH : 82032000.