

Jeu d'embouts slim electric 7 pcs avec porte-embout pour TorqueVario-S VDE - Wiha 36079

Réf. article WH-36079

Fabricant Wiha

EAN 4010995360795

Le jeu Wiha slimBit electric 7 pcs (36079) comprend six embouts isolés et l'adaptateur correspondant pour les tournevis dynamométriques TorqueVario-S electric de la série 2872. Chaque embout est doté d'une isolation de protection moulée directement sur sa surface et contrôlée individuellement à 1 000 V AC selon IEC 60900. Le jeu couvre les entraînements fente, Phillips et Pozidriv pour les travaux en toute sécurité à proximité de pièces sous tension.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.109 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le jeu slimBit electric 7 pcs de Wiha couvre les profils d'entraînement les plus courants pour les travaux d'installation électrique. Il est conçu exclusivement pour le tournevis dynamométrique TorqueVario-S electric (série 2872). Le porte-embout isolé en métal fourni verrouille tous les slimBits 6 mm de manière fiable et assure une transmission de couple précise même dans les espaces confinés.

AVANTAGES

- Isolation de protection moulée directement sur l'embout et entièrement intégrée à la pointe - pas de manchon rapporté
- Isolation contrôlée individuellement à 1 000 V AC selon IEC 60900, certifiée VDE et GS
- Porte-embout isolé en métal maintient tous les slimBits 6 mm de façon fiable
- Dimensions compactes du jeu 187 x 35 x 34 mm pour un rangement efficace
- Sept pièces couvrent fente, Phillips et Pozidriv pour les travaux typiques sur bornes

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement adaptateur: TorqueVario-S electric, logement slimBit 6,0 mm

- Embouts: slimBit electric, longueur 75 mm
- Classe de protection: 1 000 V AC, testé selon IEC 60900
- Dimensions du jeu: 187 x 35 x 34 mm (L x l x h)
- Composition: 1x adaptateur 35870, 2x fente (34580/34581), 2x Phillips PH1/PH2 (34583/34584), 2x Pozidriv PZ1/PZ2 (34585/34586)

APPLICATIONS

Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d'alimentation. Convient aux travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Uniquement compatible avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S electric (série 2872).

Fabriqué en Allemagne. Norme: IEC 60900. Code douanier 82079030.