

Coupe-boulons Classic 450 mm, jusqu'à 40 HRC, max. 6 mm - Wiha 39374

Réf. article WH-39374

Fabricant Wiha

EAN 4010995393748

Le coupe-boulons Wiha Classic Z 27 0 01 de 450 mm coupe les pièces cylindriques telles que clous, fils, boulons et rivets jusqu'à 6 mm de diamètre et max. 40 HRC. Taillant trempé par induction à env. 60 HRC, tête porte-lames interchangeable et manche en tube d'acier ergonomique en font un outil fiable pour le bâtiment et l'artisanat.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82034000
Pays d'origine	Taiwan
Poids	1.5 kg



DESCRIPTION

Le coupe-boulons Wiha Classic Z 27 0 01 de 450 mm de longueur totale convient particulièrement à la coupe de treillis métalliques et de fers d'armature dans le secteur du bâtiment. Sa géométrie de coupe optimisée réduit l'effort à fournir, tandis que la tête porte-lames en acier chrome-molybdène trempé par induction à env. 60 HRC conserve son tranchant sur la durée.

AVANTAGES

- Taillant trempé par induction à env. 60 HRC - performance de coupe durable même sur des matériaux durs
- Géométrie de levier optimisée - effort de coupe minimal grâce à l'avantage mécanique
- Tête porte-lames en acier chrome-molybdène trempé - vissée et interchangeable
- Réglable via les vis excentriques - jeu de lames ajustable précisément au fil de l'usure
- Manche de précision en tube d'acier avec gaine mono-composant robuste et antidérapante

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 450 mm (18")
- Dimensions totales : 490 x 150 x 40 mm (L x l x h)
- Diamètre de coupe max. : 6 mm
- Dureté du matériau max. : 40 HRC
- Dureté du taillant : env. 60 HRC (trempé par induction)
- Matière tête porte-lames : acier chrome-molybdène, trempé

- Forme de la tête : tête porte-lames vissée, interchangeable

APPLICATIONS

Coupe de treillis métalliques et de fers d'armature dans le secteur du bâtiment ; découpe générale de clous, fils, boulons et rivets jusqu'à 6 mm et max. 40 HRC. Fabriqué à Taiwan.