

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric TORX avec 6 slimBits - Wiha 41157

Réf. article WH-41157

Fabricant Wiha

EAN 4010995411572

Le tournevis Wiha LiftUp electric 41157 est un tournevis isolé avec magasin intégré pour 6 slimBits TORX® (T8, T9, T10, T15, T20, T25), accessibles sur simple pression d'un bouton. Le porte-embout ClicFix isolé en métal verrouille chaque slimBit de manière fiable ; les slimBits de 75 mm permettent d'accéder aux bornes et vis situées en profondeur. Contrôlé selon CEI 60900 jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82054000**Pays d'origine **Pologne**Poids **0.166 kg**

DESCRIPTION

Le Wiha LiftUp electric 41157 associe un tournevis d'électricien complet et un rangement d'embouts compact intégré dans le manche. Sur simple pression d'un bouton, les 6 slimBits sortent du magasin de manière ordonnée, permettant de saisir rapidement l'embout souhaité. Le porte-embout ClicFix isolé en métal maintient chaque slimBit fermement et le verrouille de manière fiable. Le capuchon rotatif en bout de manche facilite la manipulation. Compatible avec tous les produits de la gamme ElectricVario de Wiha. Dimensions : 193 x 39 x 39 mm.

AVANTAGES

- Rangement d'embouts intégré : 6 slimBits accessibles sur pression d'un bouton - gain de place de 75%
- Porte-embout ClicFix isolé en métal : maintien fiable et verrouillage sûr
- slimBits 75 mm : isolation de protection intégrée dans la lame, accès aux vis et bornes à ressort situés en profondeur
- Compatible avec la gamme ElectricVario de Wiha - extensible
- Certifié VDE selon CEI 60900 jusqu'à 1 000 V CA : magasin et slimBits contrôlés individuellement
- Capuchon rotatif en bout de manche pour une manipulation aisée

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions du produit : 193 x 39 x 39 mm (L x l x h)
- Norme : CEI 60900 (jusqu'à 1 000 V CA)

- Certifié VDE : Oui
- Porte-embout : ClicFix isolé en métal, uniquement pour slimBits 6 mm
- Composition : 1x slimBit T8 x 75 mm (35506), 1x slimBit T9 x 75 mm (41160), 1x slimBit T10 x 75 mm (35507), 1x slimBit T15 x 75 mm (35508), 1x slimBit T20 x 75 mm (35509), 1x slimBit T25 x 75 mm (36071)

APPLICATIONS

Vissage contrôlé à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA, notamment pour les vis et bornes à ressort situées en profondeur dans le domaine de l'électrotechnique et de l'installation. Particulièrement adapté à l'utilisation mobile.

Pays de fabrication : Pologne (POL). Code douanier : 8205.40.00. Fabriqué selon CEI 60900.