

Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric 6 slimBits emballage carton - Wiha 41235

Réf. article WH-41235

Fabricant Wiha

EAN 4010995412357

Le Wiha LiftUp electric en emballage carton associe un tournevis isolé VDE à un magasin d'embouts intégré dans le manche pour 6 embouts slimBit (fente, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv) - s'ouvrant sur simple pression d'un bouton pour un accès rapide et un gain de place de 75 %. Les deux composants sont certifiés selon IEC 60900 pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V AC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Pologne
Poids	0.224 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Les électriciens en déplacement sur des chantiers, installations solaires ou armoires électriques ont besoin d'un accès rapide à plusieurs profils sans chercher les embouts. Le Wiha LiftUp electric en emballage carton propose un ensemble complet avec 6 embouts slimBit logés dans le manche et le porte-embout ClicFix en métal isolé - fonctionnellement identique au modèle de base, en emballage de libre-service.

AVANTAGES

- Magasin de 6 embouts slimBit intégré dans le manche - gain de place de 75 %
- Sortie par pression d'un bouton : prélèvement facile des embouts slimBit 75 mm sur le terrain
- Le porte-embout ClicFix en métal isolé verrouille tous les embouts slimBit de manière fiable
- Embouts slimBit avec lame jusqu'à 33 % plus fine : bornes à vis et à ressort profondes accessibles
- Capuchon rotatif pour une manipulation aisée
- Porte-embout avec magasin et embouts slimBit certifiés selon IEC 60900, jusqu'à 1 000 V AC
- Compatible avec la gamme ElectricVario de Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions du produit : 283 x 50 x 40 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui
- Emballage : carton libre-service
- Porte-embout : Uniquement pour les embouts slimBit 6 mm

COMPOSITION

- 1x Embout slim Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Embout slim Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Embout slim Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
- 1x Embout slim Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Embout slim Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Embout slim PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

APPLICATIONS

- Utilisation mobile pour les électriciens sur les chantiers, installations solaires et armoires électriques
- Vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC

Fabriqué en Pologne. Fabriqué selon IEC 60900. Code HS : 82054000.