

Tournevis dynamométrique TorqueFix couple fixe 0,4 Nm - Wiha 26925

Réf. article WH-26925

Fabricant Wiha

EAN 4010995269258

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueFix avec couple fixe de 0,4 Nm assure le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale. La précision de déclenchement est de $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales, constat de vérification et coffret plastique inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.069 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Pour les assemblages devant être serrés exactement à 0,4 Nm, le TorqueFix de Wiha offre une solution inviolable : le couple est réglé en permanence et ne peut pas être modifié accidentellement. Un signal sonore et tactile indique l'atteinte de la valeur de couple et prévient tout sous-serrage ou sur-serrage.

AVANTAGES

- Couple fixe de 0,4 Nm réglé en permanence - aucun risque de modification accidentelle
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales
- Signal sonore et tactile lors du déclenchement du couple
- Poignée ergonomique multi-composants légère et compacte
- Compatible avec toutes les lames de la série 2859 (six pans mâle 4 mm)
- Livré dans un coffret en plastique avec constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Valeur de couple (fixe) : 0,4 Nm
- Tolérance : $\pm 6\%$

- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur du manche : 112 mm
- Dimensions du produit : 125 x 30 x 30 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Origine : Allemagne (DEU)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale au couple de 0,4 Nm. A utiliser avec une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm. Valeurs de couple prédéfinies sur mesure entre 0,15 et 8 Nm disponibles sur demande.