

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 0,4-1,0 Nm réglable - Wiha 26461

Réf. article WH-26461

Fabricant Wiha

EAN 4010995264611

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S 2852 avec plage de couple 0,4-1,0 Nm permet un vissage précis sur des composants fragiles: le couple se règle en continu avec l'outil Torque-Setter fourni, et un clic audible indique l'atteinte de la valeur définie. Précision $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789, fourni avec procès-verbal de contrôle et poignée ergonomique recommandée par l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.147 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le Wiha TorqueVario-S 0,4-1,0 Nm protège les assemblages fragiles contre le serrage excessif ou insuffisant. Le réglage continu via l'outil Torque-Setter inclus et le signal de déclenchement audio-tactile en font un outil adapté aux montages de précision en électronique, mécanique fine et automobile.

AVANTAGES

- Couple réglable en continu de 0,4 à 1,0 Nm avec l'outil Torque-Setter fourni
- Clic audible et perceptible prévient le serrage excessif et les dommages au matériau
- Précision $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales selon DIN EN ISO 6789
- Poignée ergonomique multicomposants, recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- Livré en boîte plastique avec procès-verbal de contrôle d'usine
- Compatible avec les lames interchangeableables de la série 2859 (six pans 4 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple: 0,4-1,0 Nm
- Tolérance: $\pm 6\%$

- Entraînement: six pans mâle 4,0 mm
- Diamètre du manche: 23 mm
- Longueur du manche: 127 mm
- Dimensions: 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé en combinaison avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm de la série 2859. Porte-embout ou lames non inclus. Fabriqué en Allemagne, code SH 82054000. Norme: DIN EN ISO 6789.