

Tournevis dynamométrique TorqueVario-S 0,1-0,6 Nm réglage variable - Wiha 26888

Réf. article WH-26888

Fabricant Wiha

EAN 4010995268886

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S couvre une plage de couple réglable en continu de 0,1 à 0,6 Nm. Le signal de déclenchement audible et perceptible protège contre les détériorations du matériau, la précision de déclenchement est de $\pm 6\%$ selon DIN EN ISO 6789.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.15 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Un vissage précis et reproductible à couple défini est une exigence quotidienne dans de nombreux environnements d'assemblage et de fabrication. Le TorqueVario-S de Wiha dans la plage 0,1 à 0,6 Nm y répond grâce à une échelle numérique intégrée et à l'outil de réglage Torque-Setter fourni. La poignée ergonomique multi-composants légère et compacte réduit la fatigue et bénéficie de la recommandation des médecins et thérapeutes allemands de l'AGR (campagne pour le dos en bonne santé).

AVANTAGES

- Couple réglable en continu de 0,1 à 0,6 Nm
- Signal de déclenchement audible et perceptible pour éviter les détériorations et les retouches
- Précision de déclenchement $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales (DIN EN ISO 6789)
- Poignée ergonomique multi-composants - recommandée par les médecins et thérapeutes de l'AGR
- Construction légère et compacte pour un usage prolongé confortable
- Compatible avec toutes les lames de la série 2859 (six pans mâle 4 mm)
- Livré dans un coffret en plastique pratique avec constat de vérification

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,1 - 0,6 Nm
- Tolérance : ± 10 %
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur du manche : 127 mm
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Origine : Allemagne (DEU)

APPLICATIONS

Pour le vissage contrôlé dans la plage fine (0,1-0,6 Nm), par exemple lors du montage de petits ensembles électroniques, de la fixation de plaquettes amovibles ou de composants de vélo. A utiliser avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm (série 2859). Porte-embout et lames non inclus.