

Tournevis dynamometrique TorqueVario-S 0,04-0,46 Nm réglage variable continu - Wiha 36849

Réf. article WH-36849

Fabricant Wiha

EAN 4010995368494

Tournevis dynamométrique de précision avec plage de réglage variable continu de 0,04 à 0,46 Nm et une précision de déclenchement de ± 6 % selon DIN EN ISO 6789. Manche ergonomique multi-composants, signal clic audible et outil de réglage Torque-Setter inclus - livré en coffret plastique avec constat de vérification.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.149 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 6789

DESCRIPTION

Le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario-S permet un vissage précis au couple là où des valeurs de serrage prescrites doivent être respectées. La plage de couple de 0,04 à 0,46 Nm couvre les applications de mécanique de précision ; la précision dans la plage de 0,1 à 0,46 Nm est de ± 6 %. L'outil de réglage Torque-Setter est fourni et permet un réglage continu du couple guidé par l'outil.

AVANTAGES

- Couple réglable en continu 0,04 - 0,46 Nm : adapté à la mécanique de précision et à l'électronique
- Signal clic au déclenchement : retour audible et perceptible pour éviter le serrage excessif
- Précision de déclenchement ± 6 % (DIN EN ISO 6789) : couples de serrage reproductibles
- Manche ergonomique multi-composants : recommandé par l'AGR, compact et léger
- Taille de manche adaptée à la plage de couple : transmission de force optimale
- Compatible avec les lames série 2859 : facilement extensible

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de couple : 0,04 - 0,46 Nm (précision ± 6 % à partir de 0,1 Nm)

- Tolérance : ± 10 % dans la plage inférieure (voir tableau)
- Six pans mâle : 4,0 mm
- Diamètre du manche : 23 mm, longueur du manche : 127 mm
- Dimensions du produit : 195 x 35 x 35 mm (L x l x h)
- Norme : DIN EN ISO 6789
- Contenu : manche dynamométrique, outil de réglage Torque-Setter, coffret plastique, constat de vérification
- Remarque : porte-embout et lames non inclus
- ESD : Non

APPLICATIONS

Pour le vissage précis au couple en mécanique de précision, fabrication électronique, technique médicale et construction d'outillages. À utiliser avec les lames interchangeables Wiha Torque 4 mm (série 2859). Fabriqué en Allemagne.